

DANE GPSR

Adapter złącze typu N męskie -> gniazdo BNC

Marka/Brand: Aksotronik

Kod produktu/Product code: 013228

PRODUCENT/MANUFACTURER

Nazwa/Name: AKSOTRONIK SPÓŁKA Z O.O.

Kod pocztowy/Zip Code: 05-074 Nowy Konik

Ulica/Street: ul. Podgórna 13A

Kraj/Country: Polska

E-mail: info@aksotronik.com.pl

IMPORTER/IMPORTER

Nazwa/Name: AKSOTRONIK SPÓŁKA Z O.O.

Kod pocztowy/Zip Code: 05-074 Nowy Konik

Ulica/Street: ul. Podgórna 13A

Kraj/Country: Polska

E-mail: info@aksotronik.com.pl

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY/LIABLE PERSON

Nazwa/Name: AKSOTRONIK SPÓŁKA Z O.O.

Kod pocztowy/Zip Code: 05-074 Nowy Konik

Ulica/Street: ul. Podgórna 13A

Kraj/Country: Polska

E-mail: info@aksotronik.com.pl

OSTRZEŻENIA/WARNINGS AND PRECAUTIONS

1. Ostrzeżenia bezpieczeństwa:

- Produkt przeznaczony wyłącznie do przesyłania sygnałów radiowych i telekomunikacyjnych niskiego napięcia.
- Montaż należy wykonywać przy odłączonym źródle sygnału.
- Nie stosować w instalacjach wysokiego napięcia ani w środowiskach narażonych na wilgoć lub wysoką temperaturę.
- Chronić przed dziećmi.

2. Warunki prawidłowego użytkowania:

- Zastosowanie: konwersja sygnału między przewodami lub urządzeniami wyposażonymi w złącza N i BNC.
 - Montaż:
 - Podłączyć wtyk N męski do odpowiedniego gniazda N.
 - Podłączyć gniazdo BNC do odpowiedniego wtyku BNC.
 - Upewnić się, że połączenia są stabilne i pewne – przewody nie powinny się wysuwać.
 - Eksploatacja: unikać nadmiernego skręcania lub zginania przewodów w pobliżu adaptera.
 - Przechowywanie: w suchym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu i wysokiej temperatury.
-

1. Safety Warnings:

- Product intended only for transmitting low-voltage radio and telecommunication signals.
- Install with signal source disconnected.
- Do not use in high-voltage installations or in environments exposed to moisture or high temperatures.
- Keep out of reach of children.

2. Proper Usage Conditions:

- Application: converting signals between cables or devices with N and BNC connectors.
- Installation:
 - Connect N male plug to appropriate N female socket.
 - Connect BNC female socket to appropriate BNC male plug.
 - Ensure connections are stable – cables should not pull out.
- Operation: avoid excessive twisting or bending of cables near the adapter.
- Storage: store in a dry place, away from moisture, dust, and high temperatures.