

DANE GPSR

Przerywacz kierunkowskazów 12V 2pin z regulacją częstotliwości

Marka/Brand: Aksotronik

Kod produktu/Product code: 013239

PRODUCENT/MANUFACTURER

Nazwa/Name: AKSOTRONIK SPÓŁKA Z O.O.

Kod pocztowy/Zip Code: 05-074 Nowy Konik

Ulica/Street: ul. Podgórna 13A

Kraj/Country: Polska

E-mail: info@aksotronik.com.pl

IMPORTER/IMPORTER

Nazwa/Name: AKSOTRONIK SPÓŁKA Z O.O.

Kod pocztowy/Zip Code: 05-074 Nowy Konik

Ulica/Street: ul. Podgórna 13A

Kraj/Country: Polska

E-mail: info@aksotronik.com.pl

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY/LIABLE PERSON

Nazwa/Name: AKSOTRONIK SPÓŁKA Z O.O.

Kod pocztowy/Zip Code: 05-074 Nowy Konik

Ulica/Street: ul. Podgórna 13A

Kraj/Country: Polska

E-mail: info@aksotronik.com.pl

OSTRZEŻENIA/WARNINGS AND PRECAUTIONS

1. Ostrzeżenia bezpieczeństwa:

- Urządzenie przeznaczone wyłącznie do instalacji w pojazdach 12 V DC.
- Montaż powinien być wykonywany przy odłączonym akumulatorze, aby uniknąć zwarcia i porażenia prądem.
- Nie przekraczać dopuszczalnego prądu obciążenia określonego przez producenta.
- Należy upewnić się, że przewody są prawidłowo podłączone do zacisków – błędne podłączenie może uszkodzić przerywacz lub instalację elektryczną.
- Nie stosować w miejscach narażonych na wilgoć, intensywne wibracje lub działanie wysokiej temperatury.
- Chronić przed dziećmi.

2. Warunki prawidłowego użytkowania:

- Zastosowanie: do sterowania światłami kierunkowskazów w pojazdach samochodowych, motocyklach, skuterach i quadach.
 - Montaż:
 - Zlokalizować miejsce montażu w instalacji pojazdu (przerwanie obwodu kierunkowskazów).
 - Podłączyć przewody do odpowiednich pinów przerywacza (zasilanie, wyjście na kierunkowskazy).
 - Zamocować element w miejscu osłoniętym, chroniącym przed wstrząsami i wilgocią.
 - Regulacja: częstotliwość migania można dostosować za pomocą wbudowanego potencjometru.
 - Eksploatacja:
 - Regularnie sprawdzać działanie kierunkowskazów.
 - W przypadku nieregularnej pracy sprawdzić stan przewodów, połączeń oraz obciążenie (liczbę i moc żarówek/LED).
 - Przechowywanie: w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
-

1. Safety Warnings:

- Device intended only for 12 V DC automotive installations.
- Disconnect the battery before installation to prevent short circuits or electric shock.
- Do not exceed rated current load as specified by manufacturer.
- Ensure correct wiring – incorrect connection may damage the flasher or the vehicle's electrical system.
- Do not use in humid, high-vibration, or high-temperature environments.
- Keep away from children.

2. Proper Usage Conditions:

- Application: controls turn signals in cars, motorcycles, scooters, and ATVs.
- Installation:
 - Locate installation point in the turn signal circuit.
 - Connect wires to corresponding relay pins (power input, output to indicators).
 - Secure relay in a protected place, away from moisture and strong vibrations.
- Adjustment: blinking frequency can be tuned via built-in potentiometer.
- Operation:
 - Regularly check turn signal function.
 - If malfunction occurs, inspect wiring, connections, and load (number and type of bulbs/LEDs).
- Storage: keep in a dry, clean environment, away from heat sources.